

Technische Daten von angebotenenen Aggregaten

Elbe-Typ	var. Dauerleistung (PRP) [kVA/kW]	Motortyp	Tankinhalt [l]	Verbrauch [l/h]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]	LWA [dB]
YA-8 KS	7,8 / 6,2	3TNV 76	22	2	1.475	750	1.110	632	89
YA-13 KS	12,3 / 9,8	3TNV 88	22	2,7	1.475	750	1.110	691	84
YA-17 KS	17,1 / 13,7	4TNV 88	100	3,6	2.100	975	1.325	870	85
YA-20 KS	20 / 16	4TNV 84T	100	4,3	2.100	975	1.325	885	84
YA-35 KS	34 / 27	4TNV 98	100	6,6	2.100	975	1.325	950	88
YA-45 KS	41 / 33	4TNV 98T	100	7,8	2.100	975	1.325	960	87
FI-60 KS	60 / 48	NEF 45 SM 1A	288	9,6	2.750	1.100	1.770	1.540	89
FI-75 KS	73 / 58	NEF 45 SM 2A	288	11,9	2.750	1.100	1.770	1.570	89
FI-100 KS	100 / 80	NEF 45 TM 2A	288	15,2	2.750	1.100	1.770	1.690	91
FI-130 KS	130 / 104	NEF 67 TM 2A	450	22,6	3.300	1.200	1.935	2.365	94
FI-160 KS	160 / 128	NEF 67 TM 3A	450	27,2	3.300	1.200	1.935	2.400	95
FI-180 KS	180 / 144	NEF 67 TE 2A	450	33,5	3.300	1.200	1.935	2.445	97
FI-200 KS	200 / 160	NEF 67 TE 2A	450	33,5	3.300	1.200	1.935	2.520	97
FI-250 KS	250 / 200	C87 TE 1D	445	44,6	3.800	1.400	2.300	3.840	96
FI-300 KS	300 / 240	C10 TE 1D	590	50,3	4.100	1.600	2.210	4.135	97
FI-350 KS	350 / 280	C13 TE 2S	590	53,7	4.100	1.600	2.210	4.295	97
FI-400 KS	400 / 320	C13 TE 3S	590	68,0	4.100	1.600	2.210	4.480	97